







| Reiniger | | | | LOCTITE |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|---|
| Typ Loctite | Typ Alternativ* | Gebinde | Beschreibung | |
| Handreiniger | | | | |
| 7850/400 | FAST ORANGE/440 ¹⁾ | 400 ml Flasche | Handreiniger mit Bimsstein und Orangenduft zur schonenden Reinigung verschmutzter Hände ohne Wasser. Entfernt Öl, Ruß, Teer, Fett, Klebstoff, Farbe, Harz und selbst üble Gerüche. Dermatologisch getestet, biologisch abbaubar. |  |
| 7850/3000 | FAST ORANGE/3800 ²⁾ | 3 l Pumpkanister | | |
| Kontaktreiniger | | | | |
| 7039 | --- | 400 ml Spraydose | Kontaktreiniger greift Isolationslacke nicht an. Zur Reinigung von Kontakten, Potentiometern, Relais, Sicherungen und Anschlussklemmen, feuchtigkeitsverdrängend, hinterlässt einen wasserabweisenden Film. |  |
| Kleb- und Dichtstoffentferner | | | | |
| 7200 | --- | 400 ml Spraydose | Entfernt ausgehärtete Dichtungen und Klebstoffe von den meisten Oberflächen innerhalb von 10 bis 15 Minuten. | |
| Universalreiniger | | | | |
| 7840/750 | --- | 750 ml Sprühfl. | Universalreiniger , biologisch abbaubar, lösemittelfrei, ungiftig und nicht brennbar, mit Wasser verdünnbar. Entfernt Fett, Öl, Schneidöl und Werkstattdschmutz. | |
| 7840/5000 | --- | 5 l Kanister (DIN 38) | | |

* ähnliche Eigenschaften (technische Daten siehe ab Seite 1068 & 1030), 1) 440 ml Flasche 2) 3,8 l Pumpkanister

| Oberflächenvorbereitung | | | | LOCTITE |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|
| Typ Loctite | Typ Alternativ* | Gebinde | Beschreibung | |
| Reinigen und Entfetten | | | | |
| 7061/400 | --- | 400 ml Spraydose | Universalreiniger auf Acetonbasis mit hoher Lösekraft zur Entfernung der meisten Fette, Öle, Harze, Lacke, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von den Klebeflächen vor der Montage. |  |
| 7063/400 | INDUSTRIEREINIGER | 400 ml Spraydose | | |
| 7063/400P | --- | 400 ml Pumpfl. | Schnellreiniger zur Teilereinigung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Lüftet schnell und rückstandsfrei ab. Ideale Oberflächenvorbereitung von Klebeflächen. Kann an Metallen, Glas, Gummi, den meisten Kunststoffen sowie lackierten Oberflächen verwendet werden. |  |
| 7063/10000 | REINIGER I-5 ¹⁾ | 10 l Kanister (DIN 51) | | |
| Primer | | | | |
| 7239/4 | PRIMER 7 ³⁾ | 4 ml | Universeller Primer, geeignet zur Anwendung an allen industriellen Kunststoffen zur Haftverbesserung von Sofortklebstoffen z.B. für FKM. | |
| Aktivator | | | | |
| 7240/90 | AKTIVATOR 11 ²⁾ | 90 ml Spraydose | Lösemittelfreier Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung von anaeroben Klebstoffen auf passiven Oberflächen wie rostfreiem Stahl, Aluminium oder passivierten Metallen. | |
| --- | AKTIVATOR 11 L | 200 ml Spraydose | | |
| Zinkspray | | | | |
| 7800 | ZINKSPRAY | 400 ml Spraydose | Zinkspray, glänzend, dauerhafter Korrosionsschutz für blanke Eisenteile. Korrosionsschutz für Eisenteile nach der Bearbeitung und zur Konservierung von Schweißnähten. Kann auch als Grundierung vor der Lackierung verwendet werden. Temperaturbereich: -50°C bis max. +550°C | |

* ähnliche Eigenschaften (technische Daten siehe ab Seite 1019), 1) 5 Liter Kanister (DIN 45), 2) 200 ml Aerosol (besonders preiswert), 3) 20 ml Inhalt

| Handdosierpistolen für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe | | | | LOCTITE |
|--|---------------------|---|---|---|
| Typ Loctite | Verwendbar für | Beschreibung | | |
| Handdosiergerät, fest eingestellt | | | |  |
| EQ PRO PUMP | 50 & 250 ml Flasche | Kostengünstiges, fest auf ca. 0,03 ml eingestelltes Handdosiergerät für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe der Marken Loctite und Loxeal. Die Düse kann um 45° nach oben und unten geschwenkt werden. | | |
| Handdosiergerät, einstellbar | | | | |
| 98414 | 50 ml Flasche | Fein einstellbares (0,01-0,04 ml) Handdosiergerät für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe der Marken Loctite und Loxeal. |  | |
| 97001 | 250 ml Flasche | | | |

fest eingestellt

einstellbar