



Kupplungen NW 5

Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 5

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH



Typ	Typ	Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	Stahl verzinkt	außen
KSG 18 NW5	KSG 18 NW5 MSV	KSG 18 NW5 ES	KSG 18 NW5 ST	G 1/8"
KSG 14 NW5	KSG 14 NW5 MSV	KSG 14 NW5 ES	KSG 14 NW5 ST	G 1/4"
KSG 38 NW5	KSG 38 NW5 MSV	KSG 38 NW5 ES	KSG 38 NW5 ST	G 3/8"

Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 5

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH



Typ	Typ	Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	Stahl verzinkt	innen
KSGI M6 NW5	---	---	---	M 6
KSGI M8 NW5	---	---	---	M 8
KSGI 18 NW5	KSGI 18 NW5 MSV	KSGI 18 NW5 ES	KSGI 18 NW5 ST	G 1/8"
KSGI 14 NW5	KSGI 14 NW5 MSV	KSGI 14 NW5 ES	KSGI 14 NW5 ST	G 1/4"
KSGI 38 NW5	KSGI 38 NW5 MSV	KSGI 38 NW5 ES	KSGI 38 NW5 ST	G 3/8"

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 5

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH




Typ	Typ	Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	Stahl verzinkt	innen
KSS 4 NW5	KSS 4 NW5 MSV	KSS 4 NW5 ES	KSS 4 NW5 ST	4
KSS 6 NW5	KSS 6 NW5 MSV	KSS 6 NW5 ES	KSS 6 NW5 ST	6
KSS 8 NW5	KSS 8 NW5 MSV	KSS 8 NW5 ES	KSS 8 NW5 ST	8
KSS 9 NW5	KSS 9 NW5 MSV	KSS 9 NW5 ES	KSS 9 NW5 ST	9

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 5


Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH



Typ	Typ			Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	A	Emax	innen
KSSS 4 NW5	KSSS 4 NW5 MSV	M 10x1	10	4
KSSS 6 NW5	KSSS 6 NW5 MSV	M 12x1	10	6
KSSS 8 NW5	KSSS 8 NW5 MSV	M 12x1	10	8
KSSS 9 NW5	KSSS 9 NW5 MSV	M 12x1	10	9

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker absperrend



Bestellbeispiel: KSG 18 NW5 ***


Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
Körper aus Edelstahl 1.4404 -ES4A
mit Ventil für beidseitige Absperrung .. -BA
NPT-Gewinde -NPT


Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen

● rote Farbmarkierung -RO
● grüne Farbmarkierung -GR
● blaue Farbmarkierung -BL
● schwarze Farbmarkierung -SCH

Kupplungsstecker
mit Farbmarkierung



Steckanschlüsse
Ø 3 - 32 mm
ab Seite 46



Spiralschläuche
ab Seite 378

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.