



Ventil

VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L

Teilenummer: 8047503

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilgröße	27 mm
Rastermaß	28 mm
Ventilfunktion	per Motion App zuweisbar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Dichtprinzip	weich
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	vorgesteuert
Rückstellart	mechanische Feder
Einbaulage	beliebig
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Steuerluftversorgung	extern
Vakuumtauglichkeit	ja
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Schutzart	IP65
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Brandprüfung Werkstoff	UL94 HB
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Produktgewicht	200 g
Schaltzeit ein	8,5 ms
Schaltzeit aus	8,5 ms
Nennweite	4,2 mm
C-Wert	2 l/sbar
Normalnennndurchfluss Belüftung 6->5 bar	450 l/min
Normalnennndurchfluss Entlüftung	480 l/min
Statusanzeige	LED blau = Normalzustand LED rot = Störung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Betriebsdruck	3 ... 8 bar
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Hinweis zum Betriebsdruck	0 - 8 bar bei externer Steuerluft Vakuumbetrieb -0,95 bis 0 bar darf nur an Anschluss 3 angeschlossen werden
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 25 %
Einschaltdauer	100 %
Elektrische Leistungsaufnahme	1,5 W
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 ... 40 °C

Merkmal	Wert
Mediumstemperatur	5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Anschluss Steuerluft 14	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Anschluss Steuerabluft 84	M7
Anschluss Atmungsöffnung	M7